

# BONA RICH TONE

## Produktbeskrivelse



### Egenskaber

Bona Rich Tone er et forbehandlingsprodukt til egetræsgulve. Produktet anvendes sammen med Bona Craft Oil og/eller direkte med Bona Hard Wax Oil.

Bona Rich Tone giver i kombination med de nævnte olier en dyb mørk brun indfarvning der minder om røget eg. Farven kan intensiveres ved iblanding af op til 5% Bona Mix Colour. Gulve behandlet med Rich Tone skal altid slutbehandles med Bona Hard Wax Oil.

- Nem påføring – hurtig tørretid
- Vandbaseret – lugtfri

### Tekniske data

Produkt basis:	Alkalisk opløsning
Tørretid:	Mellem påføringer 1-2 timer Oliering 5-10 timer
Forbrug:	8-10 m <sup>2</sup> /litr.
Værktøj:	Bomuldssvaber
MAL-kode:	4-2
pH værdi:	11
Holdbarhed:	3 år i uåbnet emballage
Opbevaring:	+5°C – +25°C
Emballage:	5 ltr.

## Anvendelse

### Forberedelse

Overfladen skal være velafsløbet, tør, fri for slibestøv, olie, voks og andre urenheder. Når produktet har opnået rumtemperatur omrystes dunken omhyggeligt. Optimalt påføringsforhold er mellem +20°C – +25°C og 30-60% RF.

**Minimum temperatur ved anvendelse er 16°C.**

### Udførelse

Behandlingsalternativer:

1. 1 x Bona Rich Tone  
1 x Bona Craft Oil  
1-2 x Bona Hard Wax Oil
2. 1 x Bona Rich Tone  
2 x Bona Hard Wax Oil

### Påføring

1. Med bomuldssvaber påføres et jævnt lag Bona Rich Tone i træets åreretning (8-10 m<sup>2</sup>/litr. (100-120 g/m<sup>2</sup>). Der arbejdes vådt i vådt.
2. Ønskes en mere intens indfarvning, eller første lag synes uens, kan et ekstra lag påføres efter 1-2 timer.
3. Slutpåføring skal tørre 5-10 timer.
4. Poler gulvet forsigtigt med Bona Scrad, bevæg maskinen hurtigt og systematisk.
5. Støvsug gulvet.
6. Gulvet behandles med Bona Craft Oil eller Bona Hard Wax Oil jvf. behandlingsalternativer. Olierne skal tørre natten over mellem påføringerne.