



Knudsen Kilen

Datablad Kombi Mellem



Kombi serien er udviklet til oplødsning og nivellering af strøgulve. Oplødsningshøjden i serien spænder fra 32-75 mm og yderligere op til 250 mm med Kombi Bund. Kombi Mellem bruges sammen med Kombi Top Lille, Kombi Top Mellem eller Kombi Top Stor. Derudover kan tilvælges Kombi Bund, Kombi Sål, Kombi Lyddæmper og Kombi Lyddæmper Light.

Teknisk information

| Egenskaber | Specifikation | Enhed | Bemærkning |
|--|--|-------|---|
| Varenummer / DB nummer | 975208120 / 5050317 | | |
| Materiale | LDPE (Low Density Polyethylene) | | |
| Bredde / Længde | 80 / 100 | mm | |
| Højde | 20 - 40 | mm | |
| Farve | Turkisgrøn | | |
| Vægt | 51 | gram | |
| Temperatur Høj (Softing Point) | 95 | °C | |
| Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness) | -73 | °C | |
| UV bestandighed | Tilsat UV additiv i masterbatch | | |
| Ældningseffekt | Ved 100 år ses ingen ændring af materialet | | Testet ved 20 grader iflg verksnorm SPF2000 |
| Punktbelastning | 250 | kg | Ved fladetryk 40 x 40 mm |
| Fladebelastning | 1.500 | kg | Pr. m2 gulv ved 6 oplødsninger pr. m2 |
| Vægtet trinlydsdæmpning | 21 | dB | Med Kombi Top Mellem |
| Vægtet trinlydsdæmpning | 26 | dB | Med Kombi Top Mellem og Kombi Lyddæmper |
| Forbrug pr. m2 | 6 | stk. | Ved gulvoplødsning |
| Fugt | Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp | | |
| Brand | Udvikler ingen giftig røg ved brand | | |
| Brandklassificering | Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1 | | |
| Kapilarbrydende | Ja | | |



Knudsen Kilen

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på [LinkedIn](#)