

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn GORI Express Træolie
- 1.2 Kvalitetsnr. 2946
- 1.3 Produkttype Transparent olie til terrasser.
- 1.4 Producent PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00
Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Udendørs træterrasser og gangarealer af trykimprægneret eller eksotisk træ. **Der garanteres ikke for behandling af læketræterrasser.**

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Specialolie.
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter.
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand.
- 2.4 Aktive stoffer IPBC.

3. Teknisk data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,02 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet 12 sek. (4mm DIN-cup).
- 3.4 Tørstofindhold 19 – 20 vol. %
- 3.5 Glans -
- 3.6 Specielle egenskaber GORI Express Transparent Træolie er en specialolie til træterrasser. Fremhæver træets struktur og åretegning. Beskytter mod vejrliget og giver træet en flot glød. Hæmmer skimmel og belægninger. Hurtigtørrende.
- 3.7 Lugt Svag
- 3.8 Rækkeevne 10-14 m²/ltr. afhængig af underlagets sugsevne.
- 3.9 Tørretid Berøringstør: Ca. 1 time. Overmalbar: Ca. 1 time. Gennemtør ca. 1 dag ved 23°C og normal luftfugtighed (60%) afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.10 Lagerbestandighed 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Læs etiket og brugsanvisning før brug.
Indholdet omrøres let før og under brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende.

GORI Ekspress Transparent Træolie	Oprettet: 23.04.2020	Ændret:	Side 1 af 2
--------------------------------------	----------------------	---------	-------------

Produktbeskrivelse

Emballagen holdes tæt lukket efter brug

- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være 15% og i ventileret udvendig beklædning max. 18%.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes. Snavs afvaskes med GORI Trævask. Belægninger behandles med GORI Fjern Belægninger, misfarvninger fjernes med GORI Fjern Belægninger Extra. Vask efter med rent vand. Nedbrudt træ afrenses til frisk bund.
- Hvis træet er meget snavset kan det evt. rengøres med en højtryksrenser med moderat tryk.
- Nyt og ubehandlet eller barslidt træ grundes mod råd og svamp med GORI Grunder Transparent. Nyt tryk- eller vacuumimprægneret samt eksotisk træ grundes ikke mod råd og svamp.
- 4.4 Behandling Påfør 2 x GORI Express Transparent Træolie i træets længderetning vådt i vådt. Ved 2. påføring kan et farvet produkt blandes 1:1 med GORI Express Transparent Farveløs, så træet ikke bliver væsentlig mørkere. Farveløs bør ikke alene bruges som slutbehandling.
- 4.5 Vedligeholdelse Behandlede emner inspiceres jævnligt. Skader udbedres, træværket rengøres og genbehandles 1-2 gang med GORI Express Transparent Træolie.
- 4.6 Påføring Pensel i træets længderetning til træet er mættet. Overskydende olie aftørres med fnugfri klud efter ca. 10-15 minutter for ikke at danne overfladefilm, som kan give anledning til afskalninger, vær opmærksom på rillede (skridsikre) overflader, brug fx en blød børste til aftørring af overskydende olie, så væsken i rillen ikke danner overfladefilm.
- 4.7 Fortynding Må ikke fortyndes.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til brugsanvisningen på produktet.
- Der garanteres *ikke* for behandling af lærketræsterrasser.
- Sorte skimmelangreb og/eller afskalninger på lærketræ skyldes træets kvalitet; ikke overfladebehandlingen.
- Undgå at arbejde i direkte sollys. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

6. Gode Råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet, de tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

GORI Ekspress Transparent Træolie	Oprettet: 23.04.2020	Ændret:	Side 2 af 2
--------------------------------------	----------------------	---------	-------------