

# PRODUKTDATABLAD

## DYRUP REFLEKSFRI LOFTMALING 02

### Egenskaber og anvendelsesområde

DYRUP Refleksfri Loftmaling 02 anvendes indendørs på lofter. Giver en flot mat og ensartet overflade. Særligt velegnet til lofter i rum med kritisk lysindfald. Produktet er diffusionsåben og alkalibestandig. Produktet anvendes på lofter af puds, letbeton, gips, filt og væv.

### Tekniske data

Bindemiddel:	PVA.
Emission:	Underlag og tidligere behandlinger vil være afgørende for det samlede emissionstal, produktet afgiver lidt emission
Fortynding:	Klar til brug. Kan fortyndes 5-10% med vand.
Glans v. 60°	Ca. 02
Holdbarhed:	Min. 12 måneder i uåbnet, frostfri, tæt lukket emballage.
MAL-kode:	00-1.
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information
Påføring:	Pensel, glat rulle eller sprøjte.
Påføringstemperatur:	Fra 5-25° C. Luftfugtigheden må ikke overstige 80 % RH. Ideelt 23° C/60% RH.
Forbrug:	8-10m <sup>2</sup> pr. l. afhængig af underlagets karakter og anvendt påføringsmetode.
<b>Tørretid ved 20° C</b>	
Berøringstør:	1 time.
Overmalbar:	2 timer.
Gennemtør:	4 uger.
	Ved 23 C° og normal luftfugtighed (60%). Afvigelse kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Vaskeslag:	EN 13300: Klasse 2.
Tørstof:	Ca. 49,5 W /W%



EU Ecolabel: DK/044/003

### Alment

- Indholdet omrøres grundigt før brug.
- Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.

# PRODUKTDATABLAD

## DYRUP REFLEKSFRI LOFTMALING 02

- Ved reparation anbefales at bruge samme batch nr. for at minimere farveforskel.
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

### Krav til bunden – forbehandling – behandling

- Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig.
- Nyt puds og beton skal fremstå hvidtørt.
- Gennemslag fra vandopløselige farvestoffer grundes med DYRUP Kvik Stop.
- Sugende bund grundes med DYRUP microdispers eller DYRUP microdispers ekstra.
- Gipsplader og sandspartlede overflader kan med fordel grundes med DYRUP Kombi grunder.
- Produktet påføres typisk 2 gange, ved særlige nuancer/udfaldskrav kan en ekstra påføring være nødvendig.

### Rengøring

- Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
- Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
- Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
- Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
- **Bemærk:** Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt.

### Vedligeholdelse

- Vedligeholdelsesintervallet er afhængigt af lokale og mekaniske påvirkninger. Inden genmaling bør overfladen afvaskes med DYRUP Grundrens. Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser

### Kvalitetssikring og prøvefelt

- Ved større projekter anbefales det at udføre et prøvefelt med fuld behandling, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

### Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Dyrups Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK) eller (MBA) Maler Behandlings Anvisning/danske malermestre.
- Maling betragtes som et halvfabrikat. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som

# PRODUKTDATABLAD

## DYRUP REFLEKSFRI LOFTMALING 02

halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.