



Jumpax® HD 10 mm - Ekstra stærk

undergulvsplade til alle fuldklæbede belægninger og løst lagt vinyl

Anvendelse under:

Linoleum, Laminat, Parket, Tæpper, Fuldklæbede tæpper, Selvkl. vinylfliser, Vinyl.

Varenummer	Størrelse	1 pakke	1 palle	Salgsenhed
401070	600 x 1200 x 10 mm	4 top/4 bund	42 pakker/	1 palle
		2,88 m ²	120,96 m ²	

Beskrivelse

Jumpax® HD er specielt udviklet til anvendelse hvor gulvet skal holde til tung belastning. Det gælder både statisk i form af f.eks. tunge reoler samt dynamisk i form af f.eks. gaffeltruck. Dobbelt undergulvssystem der udjævner gulvet uden spartling. Specielt udviklet til linoleum, kork, Amtico og vinyl, men kan anvendes til de fleste typer gulv. Der kan limes direkte på pladerne. Ved anvendelse af Jumpax undgår man at bruge tid på spartling, priming og tørring af gulve inden selve belægningen kan monteres. Belægningen kan monteres straks efter at pladerne er lagt, hvilket i de fleste tilfælde sparer tid. Ydermere får man et helt perfekt plant undergulv, som den smukke gulvbelægning fortjener. Det gamle undergulv kan samtidig bevares, da det ikke bliver ødelagt af spartling.

Jumpax® HD monteres stort set støvfrit. Dæmper trinlyd effektivt.

- Høj lydreduktion
- Perfekt udligningsevne giver et flot resultat
- Direkte anvendelig på trægulve
- Lydabsorberer 21 dB Lw, sammen med vinyl og linoleum
- Varmeisolerer
- Tid og penge besparende



Teknisk information

Tykkelse/Tolerance	10+-0,2
Mål / Tolerance:	600 x 1200 / +-1,5
Råmateriale:	MDF, PE-skum
Vægt (kg/m ³)	585
Farve	Natur/Grøn
Støjreducing iflg. NEN-BS-EN-ISO	
140-8/717-2(NPR 50+79):	
ved brug af 2 mm Linoleum	22 dB/11dB
ved brug af 3 mm Vinyl	22 dB/11dB
Bøje styrke, kg/cm ²	>40
Brandsikringsklasse, DIN 4102	Dfls1
Fugt (%)	4-10
Max. Vandabsorption efter 24 timer (%)	<40
Varmeledningsgrad (m ² .KW.- ⁻¹)	0.081
Formaldehyd grad	E - 1

Pakning

Pallehøjde	0,99 m
Pallemål (lxbxh mm)	1200 x 1200 x 150
Pallevægt	780 kg

