

# Original Træværksmaling Blank

Oktober 2014

## Produktbeskrivelse

Original Træværksmaling blank er en fyldig, dækkende og letpåført træværksmaling beregnet til indendørs malebehandling af karme, lister, køkkenlåger, døre og sokler. Også metal og stål, som er forbehandlet med rustbeskyttelse kan færdigmales med Original Træværksmaling blank.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast. Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Blanke og hårde overflader matslibes.

Ved nymaling af ubehandlet træværk indendørs skal evt. knaster først isoleres med Nordsjö Original Knostlak. Derefter grundmales med Nordsjö Original Hæftegrunder, og der spartles efter behov. Færdigmal 2 gange med Original Træværksmaling blank.

Ved ommaling skal tidligere malet træværk vaskes og matslibes, samt spartles efter behov. Derefter grundmales med Original Hæftegrunder og færdigmales 2 gange med Original Træværksmaling blank. Mal ikke under +5 °C.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Anvendelsesområde:** Indendørs

**Bindemiddel:** Acrylcopolymer dispersion

**Glans:** 70 - halvblank

**Rækkeevne:** 8 m<sup>2</sup>/liter.

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 2 timer

**Genmalingstør v. 23°C/50% RF:** Efter 12 timer

**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte

**Fortynding:** Vand. Max. 10 %

**Standard Farver/Baser:** BW, BM, BC, Nordsjöhvid og O502-Y

**Emballage størrelse:** 1L, 2,5L liter

**Rengøring af værktøj:** Vand

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

**MAL kode:** (1993): OO-1

**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/σ): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 115 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.