

Professional Grov

Maj 2016

Produktbeskrivelse

Professional Grov er en grovkornet letsspartel med ekstra høj fyldeevne. Er velegnet til udspartling af huller og meget ujævne overflader op til 30 mm. Anvendes på vægge og lofter af puds, beton, porebeton, træfiber- og spånplade. m.m.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt til spartling. Professional Grov håndpåføres med stålspartel. Spartlede flader slibes om nødvendigt og afstøves omhyggeligt. Spartlede flader grundes med Professional Microdispers, inden opsætning af filt, væv, tapet eller lignende vægbeklædninger.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs
Bindemiddel: Copolymer.
Tørretid v. 23°C/50% RF: Ca. 4 timer - Afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed
Kornstørrelse: Max 0,40 mm
Fyldeevne: Ca. 30 mm
Vægtfylde: 0,9 kg/liter
Påføring: Spartel
Fortynding: Kan fortyndes med max. 5 % vand
Farve: Grå
Emballage størrelse: 10 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 397005
CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15824