

Professional Medium

Maj 2016

Produktbeskrivelse

Professional Medium er en højtfyldende, mediumgrov letpartelmasse, som er let at påføre og let at slibe. Anvendes til plet- og fuldspartling af vægge og lofter af puds, beton, porebeton, gipskartonplader, træfiber- og spånplade og lignende byggeplader. Professional Medium er godkendt til spartling og armering af gipspladesamlinger med ilægning af papirfugebånd.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling.

Professional Medium påføres ved håndspartling. Ved slibning af spartlede flader anvendes øjenværn og støvfiltermaske.

Undlad at spartle når temperaturen i luft og underlag er under 5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Sandspartel, mediumgrov
Anvendelsesområde: Indendørs tørre rum
Kornstørrelse: Max 0,16mm
Massefylde: 1,0 kg/liter
Tørretid v. 23°C/50% RF: 4 timer - Afhænger af påført, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed
Fyldeevne: Max. 5 mm
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimal)
Påføring: Håndspartling
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Emballage størrelse: 2,5-, 10 liter
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 397005
CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til direktiv: EN 13963 & EN 15824