

FORSEGLINGSMIDDEL**Beskrivelse:**

- Forseglingmiddel for at opnå en smuk finish
- Akrylbase
- Fås i 8 farver
- 12 stk / pakke

**Egenskaber:**

Egenskaber	Typisk resultat
Base	Acryl
Opløsningsmiddel	Vand
Indhold	310 mL
Farve	PGKIT01B PGKIT02B PGKIT03B PGKIT04B PGKIT09B PGKIT10B PGKIT12B PGKIT14B PGKIT15B PGKIT16B PGKIT17B PGKIT18B PGKIT19B PGKIT20B
Klæber ikke	Efter ca. 30 minutter
Hærdet	efter 24 timer
Rengøring	Vand på en overflade, der ikke er hærdet Acetone på en hærdet overflade

Opbevaring:

Holdbarhed under opbevaring: 2 år i en uåbnet pakke
Opbevares køligt på et frostfrit sted mellem +5° og +25°.

Brugervejledning:

Rens og børst mellemrummene for at fjerne alle løse partikler.
Skær toppen af patronen.
Sæt spidsen på og skær den i en 45° vinkel til den ønskede diameter.
Undgå påføring af pres på området omkring fugen i 24 timer.

Brug:

	fuge bredde								
fuge dybde	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm
4 mm	25	18	13	10	7	6	5	3,5	-
5 mm	20	15	10	7	6	5	4	3	-
6 mm	17	13	8	6	5	4	3,25	2,25	-
8 mm	13	10	6	5	4	3	2,5	1,75	-
10 mm	10	8	5	4	3	2	2	1,5	1,25