


NO NOISE® GULVUNDERLAG

NO NOISE® EXTREME COMPACT MED ALU-DAMPSPÆRRE

PRODUKTBESKRIVELSE:

Støjdæmpende gulvunderlag som reducerer trinlydsstøj i rummet og gennemslagslyden til underetagen. Underlaget kan monteres under svømmende træ- og laminatgulve. Velegnet til gulvvarme. For at undgå fugtoptrængning mellem banerne, skal der på langsider og endsamlinger tapes med alu-tape. Extreme Compact med dampspærre anvendes, hvis gulvet skal lægges ovenpå beton og andre mineralske undergulve.



Varenr. 1130112 / DB-nr. 2024068

SPECIFIKATIONER:

Type:	Gulvunderlag
Densitet:	800 kg/m ³
Bæreevne:	20 ton/m ²
Udligning af ujævnheder: *)	Op til 1,2 mm
Lydisolering/ Gennemslagslyd: **)	Op til 18 dB
Trinlydsdæmpning/ Rumklang: **)	Op til 26%
Egnet til gulvvarme:	Ja
Dimension:	2x1000x8000 mm
Pr. rulle:	8,0 m ²
Palle:	320 m ²
Montering:	Rulles ud. Anbefaling: Vend alu-folien nedad
Brandklasse:	Bfl-s1 iht. DIN EN 13501-1
Miljø:	Miljøvenligt, kompostérbar og uden indhold af skadelige tilsætningsstoffer
Bemærkning:	*) Ikke lunke/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet). **) Altid oplyst ud fra laboratorietest. Her måles typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Vær obs på at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataværdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket skyldes at det menneskelige øre hører forskelligt i frekvenser og bølger (Hz). Kan høres på f.eks. NO NOISE® Teststation ved din nærmeste forhandler.
Bemærk tekniske data kan ændres i forbindelse med løbende produktudvikling.	



Wallmann Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

